

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnummer. 13108=5-2018-1

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)

für die im Werk Engratsried hergestellten **Splittmastixasphalte** für Deckschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen unabhängig davon, ob sie Vorschriften zum Brandverhalten unterliegen oder nicht

1. Kenncodes der Produkttypen:

097-13108=5-1			

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer „097“: siehe Sortenverzeichnis 13108=5-2015-1

3. Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 1: Splittmastixasphalt nach EN 13108-5:2006/AC:2008

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Xaver Schmid GmbH & Co. Bauunternehmen KG
Tigaustraße 6, 87616 Marktoberdorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU München, Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Nr. 1211-CPR-2251-5/2014

8. *nicht relevant*

9. Erklärte Leistung

Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13108=5-2018-1 aufgeführt.

10. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herrn Haas, Geschäftsleitung

Marktoberdorf, 02.08.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)



Unterschrift

**Asphaltmischgutart: Splittmastixasphalt (SMA)**

Sortenverzeichnis 13108=5-2018-1

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13108-5:2006/AC:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer	097		
Sorte	SMA 11 S		
Bindemittelsorte	PmB 25/55-55 A		
Temperatur des Mischgutes (°C)	150 – 190 °C		
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang in M.-%)			
45 mm Sieb			
31,5 mm Sieb			
22,4 mm Sieb			
16 mm Sieb	100		
11,2 mm Sieb	96,9		
8 mm Sieb	57,9		
5,6 mm Sieb	39		
2 mm Sieb	24,3		
1,0 mm Sieb	18,4		
0,25 mm Sieb	12,4		
0,125 mm Sieb	10,5		
0,063 mm Sieb	9,1		
Bindemittelgehalt (M.-%)	6,6		
Hohlraumgehalt (V.-%)	2,8		
Bitumenausfüllungsgrad (%)	84,7		
Bindemittelablauf (M.-%)	0,1		
Wasserempfindlichkeit	$ITSR_{NR}$		
Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	Ab_{NR}		
Maximale proportionale Spurrinntiefe	P_{NR}		
Maximale Spurbildungsrate	WTS_{LURNR}		
Proportionale Spurrinntiefe (%)	3,4		
Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen	Ab_{NR}		
Brandverhalten	NPD		
Gefährliche Substanzen	NPD		

Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung erstmals angebracht wurde: 2009 - Ziffer 09